



ALED A 3W-DC

Cod. 401187 ALED A 3W-DC-350MA
 Cod. 401188 ALED A 3W-DC-700MA



		ALED A 3W-DC	
Tensione nominale di ingresso <i>Input rated voltage</i>	Vac	220÷240	
Frequenza <i>Frequency</i>	Hz	50÷60	
Corrente di ingresso (con Pout max) <i>Input rated current (with Pout max)</i>	mA	50	
Corrente nominale di uscita (± 10 %) <i>Output rated current (± 10 %)</i>	mA	350	700
Tensione d'uscita <i>Output voltage</i>	Vdc	3÷12	3
Tensione d'uscita massima <i>Max output voltage</i>	Vdc	12	4,2
Numero di led <i>Number of led</i>	n.	1÷3	1
Temperatura ambiente max (Ta) <i>Max ambient temperature (Ta)</i>	°C	50	45
Temperatura di lavoro (punto Tc) <i>Working temperature (Tc point)</i>	°C	80	85
Fattore di potenza secondo EN61000-3-2 <i>Power factor according to EN61000-3-2</i>	λ	0,6	
Protezione termica <i>Thermal protection</i>		si yes	
Protezione sovraccarico <i>Overload protection</i>		si yes	
Protezione corto circuito <i>Short circuit protection</i>		Riavvio automatico Automatic restart	
Grado di Protezione IP <i>IP protection level</i>		20	
Sezione cavi di ingresso <i>Input cable section</i>	mm ²	2 x .. x 20mm	
Sezione cavi di uscita <i>Output cable section</i>	mm ²	2 x .. x 20 mm	
Dimensioni <i>Dimensions</i>	mm	39x28x21	
Peso unitario <i>Weight</i>	g	30	
Imballo <i>Packaging</i>	pcs	10	